

Il sistema di illuminazione OcchioLed è davvero molto articolato e le differenti soluzioni realizzabili assicurano possibilità di installazioni diversificate, ma tutte caratterizzate dalla massima orientabilità del vano ottico, sia sull'asse verticale che su quello orizzontale, permettendo un puntamento dell'emissione luminosa preciso e mirato.

Questo significa poter intervenire in ambienti con specificità ed esigenze proprie, con prodotti adeguati e mirati a risolvere le richieste più varie.

Negli apparecchi ad incasso possiamo scegliere fra le versioni con bordo esterno tondo, oppure con bordo esterno quadrato, permettendo in questo modo di adottare la soluzione esteticamente più adatta all'ambiente dell'intervento.

Elevata qualità anche nella scelta dei materiali: l'elemento ottico orientabile che accompuna le due versioni è realizzato in alluminio pressofuso verniciato in epossipoliestere, come in alluminio pressofuso verniciato sono anche le cornici esterne.

Le système d'éclairage Occhio Led est vraiment très articulé et les différentes solutions réalisables assurent des possibilités diverses d'installation, mais toutes caractérisées par l'orientabilité maximale du logement optique, aussi bien sur l'axe vertical que sur l'horizontal, en permettant une orientation précise et ciblée de l'émission lumineuse.

Cela permet d'intervenir dans des environnements aux spécificités et exigences propres, avec des produits adaptés et permettant de résoudre les demandes les plus diverses. Dans les appareils à encastrer, nous pouvons choisir entre les versions avec bord externe rond, ou bien avec bord externe carré, ce qui permet, de cette manière, d'adopter la solution la plus adaptée esthétiquement au lieu de l'intervention. Une qualité élevée également dans le choix des matériaux : l'élément optique orientable, en commun dans les deux versions, est réalisé en aluminium moulé sous pression, peint en époxy polyester, comme en aluminium moulé sous pression et peint sont aussi les cadres externes.

The OcchioLed series is a very articulated lighting system with a wide range of installation solutions for any needs, all ensuring the full adjustability of the optical assembly both on the vertical and on the horizontal axis, thus enabling a very accurately aimed light beam.

Therefore, this family of luminaires can meet any environmental requirements thanks to its wide range of suitable and specific solutions.


Recessed versions are available both with a round and a square outer profile to choose the solution that best suits the environment.

Materials are also high-quality: the adjustable optical assembly of both versions is made of die-cast aluminium with epoxy polyester coat finish, just like the outer frames.

Caratteristiche costruttive / Caractéristiques de montage / Structural features	
Installazione / Installation / Installation	Incasso / encastrement / recessed
Corpo apparecchio / Corps de l'appareils / Luminaire housing	alluminio pressofuso / aluminium moulé sous pression / die-cast aluminium
Schema di chiusura / Ecran de protection / Louver	vetro temperato / verre trempé / tempered glass
Sistema di illuminazione / Sources lumineuses / Light sources	Led
Finiture / Finitions / Finishing	bianco, grigio / blanc, gris / white, grey
Grado di protezione / Indice de protection / Protection class	IP40
Classe d'isolamento / Classe d'isolation / Insulation class	I
Alimentazione / Alimentation / Power supply	230V - 50Hz

Caratteristiche costruttive / Caractéristiques sources / Features of light sources	
Durata / Durée / Life	50.000 h con fiamante 70% del flusso 50.000 h avec 70% restant du flux 50.000 hrs with 70% of flux left
Efficienza apparecchio / Rendement appareil / Luminaire efficiency	55 - 77 lm/W
Schematura / Protection / Shielding angle	UGR < 22

36|37



15W

SL001 BIC 16- ▲ 132
Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1320 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1320 lm - CRI 80
16° beam - hot white LED - 3000K - 1320 lm - CRI 80

SL002 BIC 16- ▲ 132
Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1170 lm - CRI 90
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1170 lm - CRI 90
16° beam - hot white LED - 3000K - 1170 lm - CRI 90

SL001 BIN 16
Fascio 16° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1520 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1520 lm - CRI 80
16° beam - neutral white LED - 4200K - 1520 lm - CRI 80

SL001 BIC 40- ▲ 133
Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1320 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1320 lm - CRI 80
40° beam - hot white LED - 3000K - 1320 lm - CRI 80

SL002 BIC 40- ▲ 133
Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 1170 lm - CRI 90
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 1170 lm - CRI 90
40° beam - hot white LED - 3000K - 1170 lm - CRI 90

SL001 BIN 40
Fascio 40° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 1520 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 1520 lm - CRI 80
40° beam - neutral white LED - 4200K - 1520 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 500 mA
IP40 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18 - 20

Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast

26W

SL003 BIC 16- ▲ 136
Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2250 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2250 lm - CRI 80
16° beam - hot white LED - 3000K - 2250 lm - CRI 80

SL004 BIC 16- ▲ 136
Fascio 16° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 16° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90
16° beam - hot white LED - 3000K - 2030 lm - CRI 90

SL003 BIN 16
Fascio 16° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2500 lm - CRI 80
Faisceau 16° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2500 lm - CRI 80
16° beam - neutral white LED - 4200K - 2500 lm - CRI 80

SL003 BIC 40- ▲ 137
Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2250 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2250 lm - CRI 80
40° beam - hot white LED - 3000K - 2250 lm - CRI 80

SL004 BIC 40- ▲ 137
Fascio 40° - Led bianco a luce calda - 3000K - 2030 lm - CRI 90
Faisceau 40° - led blanche à lumière chaude - 3000K - 2030 lm - CRI 90
40° beam - hot white LED - 3000K - 2030 lm - CRI 90

SL003 BIN 40
Fascio 40° - Led bianco a luce neutra - 4200K - 2500 lm - CRI 80
Faisceau 40° - led blanche à lumière neutre - 4200K - 2500 lm - CRI 80
40° beam - neutral white LED - 4200K - 2500 lm - CRI 80

230V - 50Hz - 700 mA
IP40 - Colori/Colors/Colour: 01 - 02 - 18 - 20

Con alimentatore elettronico
Avec ballast électronique
With electronic ballast

01 bianco - 02 nero - 18 grigio - 20 nero/cromo

01 blanc - 02 noir - 18 gris - 20 chromé/noir
01 white - 02 black - 18 grey - 20 chromium-plated/black
Dimensioni in mm / Dimensions en mm / Size (mm)

