



Dionisio



La ridottissima profondità della struttura e il massimo rendimento luminoso caratterizzano l'apparecchio di illuminazione da incasso a pavimento Dionisio. Dionisio ha infatti una profondità di soli 71 mm cassaforma inclusa, e può ospitare la lampada fluorescente compatta Micro-Lynx con riflettore integrato che si distingue per il profilo compatto e l'alto rendimento luminoso.

The extremely reduced depth of the structure and the very high luminous rendering are characterizing the floor recessed lighting fitting called Dionisio. Dionisio has a depth of 71 mm only recessed box included, and can host the compact fluorescent bulb Micro-Lynx with integrated reflector that distinguishes from the others for the compact profile and the high luminous rendering.

La profondeur réduite de la structure et le rendement maximum de luminosité caractérisent l'appareil encastrable pour sols Dionisio. Sa profondeur au sol de 71 mm avec boîte d'encastrement, et peut accueillir la lampe compacte fluorescente Micro-Lynx avec réflecteur intégré qui se distingue par son profil compacte et sa luminosité.



La struttura compatta e di profondità ridotta dell'apparecchio ne permette un'applicazione vasta e diversificata su pavimenti e pareti.

The compact structure and the reduced depth of the lighting fitting permit a wide and diversified application on floors and walls.

La structure compacte et la profondeur réduite de l'appareil permet une application vaste et diverse au sol comme aux murs.

Dionisio è realizzato interamente in acciaio inox con diffusore in vetro trasparente o sabbato.

Dionisio is entirely made of stainless steel with a tempered or sanded glass diffuser.

Dionisio est entièrement réalisé en acier inox avec diffuseur en verre transparent ou sablé.




Il doppio pressacavo facilita l'installazione dell'apparecchio per file continue.

The double cable gland makes easy the installation of the fitting for continuous lines.



La double presse-étoupe facilite l'installation de l'appareil en file continue.






JEY.0709B T2 - GX53 1x7-9W
 Versione rotonda per una lampada fluorescente compatta T2.
 Round version for one T2 compact fluorescent lamp.
 Version ronde pour une lampe fluorescente compacte T2.




CE IP67



JEY.0709A T2 - GX53 1x7-9W
 Versione quadrata per una lampada fluorescente compatta T2.
 Square version for one T2 compact fluorescent lamp.
 Version carrée pour une lampe fluorescente compacte T2.




CE IP67



Accessori / Accessories / Accessoires





JEY.FG
 Vetro sabbiato in sostituzione al vetro standard.
 Sanded glass as a replacement of the standard glass.
 Verre sablé en substitution du verre standard.



JEY.C2 37

Calottina di copertura a due finestre.
 Covering dome with two windows.
 Couverture à deux fenêtres.



JEY.C1 37

Calottina di copertura a una finestra.
 Covering dome with one window.
 Couverture à une fenêtre.