

Tube Plus



Multichip
Technology

CRI80+



L'elettronica è integrata nel vano esterno isolato termicamente

Electronics are housed into the thermally insulated external compartment

Proiettore con sorgente LED Multichip che offre un'ampia gamma di ottiche disponibili. Corpo in alluminio estruso verniciato a polveri

Track spotlight with an LED Multichip light source featuring a wide range of available optics. Powder-coated, extruded anodised aluminium body



Disponibile in versione DALI
Available in DALI version

CRI80+





4000K Natural White

CRI80+

3000K Warm White



62



CRI80+ up to 87 lm/W 12 LEDs 24W

	ON/OFF	Colours	Optics
Wh	91863	N 2088 lm	08 8°
Bk	91864	W 1944 lm	15 15°
Gr	91865		30 30°
			60 60°

1,30 Kg


10,7 dm³

CRI80+ up to 87 lm/W 18 LEDs 36W


	ON/OFF	Colours	Optics
Wh	91890 94775	N 3132 lm	15 15°
Bk	91891 94776	W 2961 lm	30 30°
Gr	91892 94777		60 60°

2,00 Kg


27,5 dm³




LUX	Ø [m]	m
41738	0,17	0,5
10435	0,35	1,0
2638	0,52	1,5
2609	0,70	2,0
1670	0,87	2,5
1159	1,05	3,0



LUX	Ø [m]	m
42930	0,17	0,5
10907	0,35	1,0
4670	0,52	1,5
2627	0,70	2,0
1681	0,87	2,5
1167	1,05	3,0



LUX	Ø [m]	m
30537	0,35	0,5
7834	0,47	1,0
3389	0,71	1,5
1909	0,96	2,0
1221	1,18	2,5
848	1,42	3,0




LUX	Ø [m]	m
12752	0,52	0,5
3188	1,07	1,0
1417	1,61	1,5
797	2,14	2,0
519	2,68	2,5
354	3,22	3,0




LUX	Ø [m]	m
9311	0,35	1,0
2328	0,52	1,5
1035	0,70	2,0
582	0,87	2,5
372	1,05	3,0
259	1,23	3,5
190	1,42	4,0




LUX	Ø [m]	m
9482	0,47	1,0
1623	0,63	1,5
721	0,80	2,0
406	1,07	2,5
260	1,34	3,0
180	1,60	3,5
132	1,87	4,0



LUX	Ø [m]	m
1992	1,07	1,0
263	1,23	1,5
117	1,49	2,0
66	1,75	2,5
42	2,01	3,0
29	2,27	3,5
21	2,53	4,0



LUX	Ø [m]	m
9311	0,35	1,0
2328	0,52	1,5
1035	0,70	2,0
582	0,87	2,5
372	1,05	3,0
259	1,23	3,5
190	1,42	4,0



LUX	Ø [m]	m
1992	1,07	1,0
263	1,23	1,5
117	1,49	2,0
66	1,75	2,5
42	2,01	3,0
29	2,27	3,5
21	2,53	4,0