

ADAM 2R RD

design Ikaru Mori



Apparecchio a incasso soffitto per l'illuminazione di spazi commerciali. Costruito in metallo verniciato a polvere, previo trattamento di protezione di fondo. L'apparecchio è dotato di un sistema che consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° e un sistema telescopico per regolare la distanza del soffitto. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso.

Processed features designed for light commercial and residential spaces. Made of extruded, die cast aluminum with powder coated finish and under layer protection. Adam 2R RD has an integrated telescoping system to adjust the distance from the ceiling and the inner portion can be oriented up to 45°. Different heights and various lighting beam are available.



FAMILY

www.lucitalia.it

ADAM 2R RD

incasso soffitto
ceiling recessed




www.lucitalia.it

165

ADAM 2R RD

incasso soffitto
ceiling recessed





Adam 2R RD versione ad incasso è dotato di un sistema telescopico. Sono disponibili due moduli versione 11 e versione 25. Il modulo 11 può essere installato arretrato di 1 cm e fino a 5 cm sporgente rispetto al soffitto. Il modulo 25 può essere installato sporgente rispetto al soffitto da 12,5 cm sino a 18,5 cm. Inoltre è possibile regolare l'ottica interna in 3 diverse posizioni: a filo estruso, arretrata di 1 cm ed arretrata di 3 cm per consentire un ottimale confort visivo.

Adam 2R RD recessed features an integrated telescoping system. 11cm and 25cm telescoping modules available. 11cm module can be fixed in position within the fixture frame ranging from 1cm above the ceiling to 5 cm below the ceiling. 25cm module can be fixed within the fixture frame in position ranging from 12.5cm to 18.5cm below the ceiling. In addition, each module is flexible within itself. It can be positioned either flush with the module trim or recessed within itself 1cm or 3cm.



Adam viene fornito con un riflettore standard a 60°. Su richiesta è disponibile un secondo riflettore di 28° (fascio medio).

Adam comes with a standard 60° reflector. Upon request, a second 28° medium beam reflector is available.



L'ottica ha una doppia orientabilità sino a 25°+25°. La peculiarità delle ottiche è Twist & Look (griglia e blocco). Si sostituiscono facilmente e consentono la massima flessibilità anche ad apparecchi montati.

Optics are adjustable on both axes up to 25°. Twist and look optics are installed in an instant without tools, are easily replaced and allow maximum flexibility in new and existing applications.



Adam 2R RD 00 OR Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



20451 26W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 2650 lm 220+240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico remoto incluso
remote electronic driver included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20451.01**

LED incluso
LED included

ADAM 2R RD 00 OR HIT Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



20452 35W HIT-CRI GX8.5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 1800 lm 230 V 50/60 Hz


alimentatore elettronico non incluso
electronic ballast not included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20452.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ILCOS: MRS

ADAM 2R RD 00 OR HIT Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



20460 70W HIT-CRI GX8.5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 2850 lm 230 V 50/60 Hz


alimentatore elettronico non incluso
electronic ballast not included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20460.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ILCOS: MRS

ADAM 2R RD 00 OR H Alogena soffitto / Halogen orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



20453 MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 8°/24°/45° 30°+30° 1430 lm 230 V 50/60 Hz

alimentatore elettronico non incluso
electronic ballast not included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20453.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ILCOS: HMG

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.


A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse - 21 = 2700K - 41 = 4000K

Upon request are available LED with different colours temperatures - 21 = 2700K - 41 = 4000K

www.lucitalia.it

ADAM 2R RD 11 OR Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



20454 26W 1 LED 3000K CRI > 85 60° 25°+25° 2650 lm 220+240V 50/60 Hz

alimentatore elettronico remoto incluso
remote electronic driver included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20454.01**

LED incluso
LED included

ADAM 2R RD 11 OR HIT Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



20455 35W HIT-CRI GX8.5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 1800 lm 230 V 50/60 Hz

alimentatore elettronico non incluso
electronic ballast not included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20455.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ILCOS: MRS

ADAM 2R RD 11 OR HIT Orientabile soffitto / Orientable ceiling

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



20461 70W HIT-CRI GX8.5 CRI > 90 10°/24°/40° 30°+30° 2850 lm 230 V 50/60 Hz

alimentatore elettronico non incluso
electronic ballast not included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20461.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ILCOS: MRS

ADAM 2R RD 11 OR H Alogena soffitto / Halogen orientable ceiling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



20456 MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 8°/24°/45° 30°+30° 1430 lm 230V 50/60 Hz

alimentatore elettronico non incluso
electronic ballast not included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20456.01** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast must be ordered separately.

ILCOS: HMG

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse - 21 = 2700K - 31 = 3000K - 41 = 4000K

Upon request are available LED with different colours temperatures - 21 = 2700K - 31 = 3000K - 41 = 4000K

www.lucitalia.it


ADAM 2R RD

incasso soffitto
ceiling recessed

ACCESSORI STRUTTURALI / STRUCTURAL ACCESSORIES



20426.01 Cornice Adam 2R RD
Frame Adam 2R RD



20436.01 Senza cornice Adam 2R RD
Trimless Adam 2R RD

ACCESSORI / ACCESSORIES

Solo per versioni MH / Only for MH versions

01914 Alimentatore MH35W elettronico IP20 / MH35W electronic power supply

01917 Alimentatore MH70W elettronico IP20 / MH70W electronic power supply

Solo per versioni alogene / Only for HAL versions

01919 Trasformatore elettronico 20+105W IP20 (230/240-12V) IP20 / Electronic transformer 20+105W IP20 (230/240-12V) IP20

ACCESSORI LED / LED ACCESSORIES



21088.22 Vetro nero (solo versione LED)
Black Glass (only LED version)

21088.01 Vetro bianco (solo versione LED)
White Glass (only LED version)

20481.79 Diffusore acido (solo versione LED)
Acid diffuser (only LED version)

20482.00 Schermo anabbagliante a nido d'ape (solo versione LED)
Honeycomb anti-dazzle screen (only LED version)

20484.01 Tappo di copertura (per tutte le versioni)
Blind cover (for all versions)

20480.00 Riflettore fascio medio 24° su richiesta
Upon request 24° Medium Reflector

www.lucitalia.it

169