



RADIUS R incasso soffitto / ceiling recessed

Raffreddamento passivo / Passive Cooling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam





20601 26W 1 LED 3000K CRI > 85 60° ottica fissa fixed lens 2650 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso electronic ballast remote included LED incluso LED included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20601.01** ☐ bianco con flangia nera / matt white with black frame **20601.22**


RADIUS R incasso soffitto / ceiling recessed

Raffreddamento passivo / Passive cooling

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam





20602 40W 1 LED 3000K CRI > 85 60° ottica fissa fixed lens 3750 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico remoto incluso electronic ballast remote included LED incluso LED included


Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20602.01** ☐ bianco con flangia nera / matt white with black frame **20602.22**

RADIUS R OR MH incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/medium/wide beam





Ø 15 dimensione foro per incasso cut out hole dimension

20603 35/70W CDM R111 GX8,5 CRI > 95 10°/25°/40° 15°+15° 1100 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico non incluso electronic ballast not included ILCOS: MRS


Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20603.01** ☐ bianco con flangia nera / matt white with black frame **20603.22** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast be ordered separately.

RADIUS R OR H Alogena incasso soffitto / Halogen orientable ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/Medium/Diffuse beam



Ø 15 dimensione foro per incasso cut out hole dimension

20604 MAX 75W QR111 G53 CRI > 95 8°/24°/45° 15°+15° 1430 lm 12 V alimentatore elettronico non incluso electronic ballast not included ILCOS: HMG

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **20604.01** ☐ bianco con flangia nera / matt white with black frame **20604.22** L'alimentatore deve essere ordinato separatamente / Electronic ballast be ordered separately.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ↺ Orientabile / Adjustable