

THIN THIN

design Serge & Robert Cornelissen



Proiettore per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri previo trattamento di protezione di fondo. Disponibile con base per montaggio a parete o con adattatore a binario. Completamente orientabili sugli assi verticale ed orizzontale per consentire la massima flessibilità di puntamento.

Professional fixture for use in commercial, residential, office and museum applications. Body in cast aluminum with powder coated finish with under layer protection. Available in single mount (snappy) or track mounted versions. Fully directional on both the horizontal and vertical axes, giving maximum flexibility.



50



54

FAMILY

www.lucitalia.it



THIN THIN A

projector
spotlight

www.lucitalia.it

51

THIN THIN A



L'estrema versatilità di Thin Thin nella versione a binario permette di orientare il puntamento del proiettore praticamente in qualsiasi direzione.

Thin track mount is extremely versatile, allowing for aiming in just about any direction.



Thin Thin possiede una doppia rotazione: una prima rotazione della base con il binario ed una seconda data dalla testa del proiettore.

Thin Thin is composed of two separate and adjustable components, making orientation possible on both the vertical and horizontal axes.




www.lucitalia.it

52

THIN THIN A

projector
spotlight

THIN THIN A per binario / track spotlight



Emissione a fascio medio / Medium beam



23701 18W 1 LED 3000K CRI > 85 24° 360°+340° 1920 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finish / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23701.01**

www.lucitalia.it

Dettagli sui binari alle pag. 406-411. Track details at page 406-411.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K. Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo. / Other non-standard colors are available with surcharge.

Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ↔ Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it


53

THIN THIN B



Dettaglio del COB LED multi-chip integrato con il riflettore in alluminio purissimo.

Detail of the COB LED integrated with super pure aluminum reflector.





www.lucitalia.it

54

THIN THIN B

projector
spotlight

THIN THIN B parete-soffitto / wall-ceiling



Emissione a fascio medio / Medium beam



23702 18W 1 LED 3000K CRI > 85 24° 360°+340° 1920 lm 220-240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso / electronic ballast included LED incluso / LED included

Finish / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **23702.01**

www.lucitalia.it

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo. / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse: 21 = 2700K 41 = 4000K. Upon request are available LED with different colours temperatures: 21 = 2700K 41 = 4000K.

Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ↔ Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

55

LUCITALIA