

KRITER 1J

design Asahara Sigeaki



Sistema di faretti singoli o doppi a bassissima tensione in pressofusione di alluminio, con anello frangiluce in estruso d'alluminio verniciato o cromato. Completamente orientabili, sono montati su aste nichelate di varie lunghezze. Un collaudato attacco "jack" permette l'installazione del faretto su numerosi tipi di supporto.

Low-voltage single or double spotlights lighting system of die-cast aluminium fitted with anti-glare ring in extruded lacquered or chromed aluminium. Fully adjustable, they are mounted on nickel plated brass stems of various drop lengths. An efficient "jack" connector allows simple mounting of the spot on different types of bearing supports.





FAMILY

www.lucitalia.it

KRITER 1J proiettori spotlights

KRITER 1J proiettore a parete-soffitto e per binario / ceiling-wall-track spotlight

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/medium/wide beam

06090	75W	QR-111	G53	CRI = >90	4°/24°/45°	125°+90°	1450 lm	12 V	bassa tensione low voltage	ILCOS: HMG
--------------	-----	--------	-----	-----------	------------	----------	---------	------	-------------------------------	------------

Lunghezza 10 cm / Length 10 cm Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **06090.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **06090.19**

06100	75W	QR-111	G53	CRI = >90	4°/24°/45°	125°+90°	1450 lm	12 V	bassa tensione low voltage	ILCOS: HMG
--------------	-----	--------	-----	-----------	------------	----------	---------	------	-------------------------------	------------

Lunghezza 25 cm / Length 25 cm Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **06100.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **06100.19**

06110	75W	QR-111	G53	CRI = >90	4°/24°/45°	125°+90°	1450 lm	12 V	bassa tensione low voltage	ILCOS: HMG
--------------	-----	--------	-----	-----------	------------	----------	---------	------	-------------------------------	------------

Lunghezza 50 cm / Length 50 cm Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **06110.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **06110.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES



01642
Supporto SST
Bearing support SST



01649
Adattatore
Adapter



01673
Supporto di lettura
Floor support



01647
"GTS" - C/TR 20+105W
Gruppo singolo con trasformatore
Single spot unit with transformer
20+105W



01643
Supporto molla senza jack
Spring without jack



01657
Mini supporto con jack
Mini-support with jack



01675
Mini supporto incasso con jack
Recessed mini-support with jack



01644
"GTS" - S/TR
Gruppo singolo senza trasformatore
Single spot unit without transformer



01652
Supporto incasso Jack
In-ground support Jack



01672
Astina di sostegno
Support rods



01909
Trasformatore elettronico
20+105W trifase
Electronic ballast
20+105W three-phase

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

LUCITALIA
MILANO
83

KRITER 2J

design Asahara Sigeaki



Sistema di faretti singoli o doppi a bassissima tensione in pressofusione di alluminio, con anello frangiluce in estruso d'alluminio verniciato o cromato. Completamente orientabili, sono montati su aste nichelate di varie lunghezze. Un collaudato attacco "jack" permette l'installazione del faretto su numerosi tipi di supporto.

Low-voltage single or double spotlights lighting system of die-cast aluminium fitted with anti-glare ring in extruded lacquered or chromed aluminium. Fully adjustable, they are mounted on nickel plated brass stems of various drop lengths. An efficient "jack" connector allows simple mounting of the spot on different types of bearing supports.





FAMILY

www.lucitalia.it

KRITER 2J proiettori spotlights

KRITER 2J proiettore a parete-soffitto e per binario / ceiling-wall-track spotlight

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio stretto/medio/largo / Spot/medium/wide beam

06130	2x50W	QR-111	G53	CRI = >90	4°/24°/45°	125°+90°	2x950 lm	12 V	bassa tensione low voltage	ILCOS: HMG
--------------	-------	--------	-----	-----------	------------	----------	----------	------	-------------------------------	------------

Lunghezza 10 cm / Length 10 cm Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **06130.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **06130.19**

06140	2x50W	QR-111	G53	CRI = >90	4°/24°/45°	125°+90°	2x950 lm	12 V	bassa tensione low voltage	ILCOS: HMG
--------------	-------	--------	-----	-----------	------------	----------	----------	------	-------------------------------	------------

Lunghezza 25 cm / Length 25 cm Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **06140.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **06140.19**

06150	2x50W	QR-111	G53	CRI = >90	4°/24°/45°	125°+90°	2x950 lm	12 V	bassa tensione low voltage	ILCOS: HMG
--------------	-------	--------	-----	-----------	------------	----------	----------	------	-------------------------------	------------

Lunghezza 50 cm / Length 50 cm Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white **06150.01** ☒ grigio argento opaco / matt silver grey **06150.19**



ACCESSORI / ACCESSORIES



01642
Supporto SST
Bearing support SST



01649
Adattatore
Adapter



01673
Supporto di lettura
Floor support



01647
"GTS" - C/TR 20+105W
Gruppo singolo con trasformatore
Single spot unit with transformer
20+105W



01643
Supporto molla senza jack
Spring without jack



01657
Mini supporto con jack
Mini-support with jack



01675
Mini supporto incasso con jack
Recessed mini-support with jack



01644
"GTS" - S/TR
Gruppo singolo senza trasformatore
Single spot unit without transformer



01652
Supporto incasso Jack
In-ground support Jack



01672
Astina di sostegno
Support rods



01909
Trasformatore elettronico
20+105W trifase
Electronic ballast
20+105W three-phase

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

www.lucitalia.it

LUCITALIA
MILANO
85