






Incasso in gesso ottica asimmetrica. Sorgente luminosa dicroica, fluorescente o LED. Per versione a LED alimentatore da prevedere a monte nella scatola di derivazione.

Plaster recessed mount, asymmetrical optical system. Dichroic, fluorescent or LED bulb. For version with LED power supply to be provided at the junction box

Empotrable de yeso con óptica asimétrica. Fuente luminosa dicroica, fluorescente o LED. Atención: preveer la instalacion de la alimentaciòn en la caja de derivaciòn.

Encastré en plâtre avec optique asymétrique. Source lumineuse dichroïque, fluorescente ou LED. Pour la Version a Led il est préférable de déporter le driver dans une boîte de dérivation.

Deckeneinbauleuchte aus Gips mit asymmetrischer Optik, wahlweise zur Bestückung mit LED, Kompaktleuchtstofflampe oder Kaltlichtspiegellampe Das Betriebsgerät ist gesondert zu bestellen und in dem oberen Teil des Gehäuses einzulegen.



H: 81 mm (61310)
94/115 mm (61320)
79 mm (61410)




FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION	LED COLOUR
E1	61320	QPAR16 GU10 max 35W - 240V		
E1	61310	QR-CBC 51 GU5,3 max 35W - 12V		
E1	61410	3 LED x 2 W (6W)	N	

Weight Kg. 0,27
Volume m³ 0,002

F 142x145 850° CE

Trasformatori


Transformers / Transformadores
Transformateur / Transformatoren



CODE		
57350	60W 12V	F
53510	105W 12V	F

Alimentatori

Drivers / Alimentadores
Alimentateurs / Vorschaltgeräte



CODE		
89164	1/6 LED 600 mA	F
84766	6/12 LED 600 mA	F

Accessori / Accessories / Accesorios / Accessoires / Zubehör

60830



Kit spessori per installazione su cartongesso spessore 12,5 mm.
Shim kit for installation on 12,5 mm thick plasterboard.
Juego de espesores para instalaciòn en cartòn yeso de 12,5 mm de grosor.
Kit calage pour montage sur panneau de plâtre épaisseur 12,5 mm.
12,5 mm Distanzscheiben - Set für den Einbau in Rigipsplatten.