

Astra

Lampada da soffitto o parete. Diffusore in vetro soffiato opale triplex satinato con sistema di aggancio a baionetta. La base trasparente o colorata, in policarbonato autoestinguente, permette di creare, sulla parete, un alone colorato mantenendo il flusso di luce centrale bianco. Base KOMBI in metallo verniciato bianco ral 9016. Guarnizione in silicone per le versioni IP54 e IP65. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Ceiling or wall lamp. Diffuser made in blown satin opal triplex glass with bayonet lock system. The transparent or coloured base, made in auto-extinguishing polycarbonate, permits to create, on the wall, a coloured ring leaving the central light in white. Base KOMBI made in white painted metal ral 9016. Silicon gasket for versions IP54 and IP65. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à plafond ou à mur. Diffuseur en verre soufflé opale triplex satiné avec système d'accroche à baïonnette. La base transparente ou colorée, réalisée en polycarbonate auto-extinguible, permet de créer, sur le mur, un halo coloré conservant la lumière centrale blanche. Base KOMBI réalisée en métal vernie blanc ral 9016. Joint en silicone pour les versions IP54 et IP65. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de techo o pared. Difusor de vidrio soplado opal triplex satinado con sistema de enganche a bayoneta. La base transparente o de colores, en policarbonato de autoextinción, permite crear, en la pared, un halo de colores manteniendo el flujo de luz central blanco. Base KOMBI en metal pintado blanco ral 9016. Junta de protección de silicona para las versiones IP54 y IP65. Version LED suministrada con led smd y alimentador electronico incluido.


Decken- oder Wandleuchte. Diffusor aus geblasenem Triplex-Opalglas, satiniert, mit Bajonettsystem zur Befestigung. Die transparente oder farbige Basis, aus selbstlöschendem Polycarbonat, ermöglicht es, an der Wand einen farbigen Lichthof zu erzeugen, wobei der zentrale Lichtfluss weiß bleibt. Basis KOMBI aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Silikondichtung für die Ausführungen IP54 und IP65. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.






10	applique interni/esterni wall lights indoor/outdoor
158	plafoniere interni/esterni ceiling bowls indoor/outdoor
226	testaletto bed head units
236	sospensioni suspensions
330	lampade lamps
378	lampioni ed incassi bollards & recessed lights
467	indice index


Astra 250



Astra 300



Astra 360



Articolo Item

Codice Code

BL	GI	RO	TR
----	----	----	----

W_{max}

LUMEN



E27	astra 250 IP	23035	23032	23033	23030	1x60	E27	730	IP65	☐	A
-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	------	-----	-----	------	---	---

E27	astra 300 IP	23045	23042	23043	23040	1x100	E27	1380	IP65	☐	A
-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	------	---	---

MG	astra 300 MG IP	29315	29312	29313	29310	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	B
----	------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

EL	astra 300 EL IP	28225	28222	28223	28220	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	B
----	------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

DIG	astra 300 DIG IP	28005	28002	28003	28000	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	B
-----	-------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

DALI	astra 300 DALI IP	28015	28012	28013	28010	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	B
------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

LED-N	astra 300 led-N	16065	16062	16063	16060	220x0,08	led	-	IP65	⊕	E
-------	------------------------	-------	-------	-------	-------	----------	-----	---	------	---	---

EM	astra 300 EM IP	10445	10442	10443	10440	1x18	G24q-2	1200	IP65	⊕	B
----	------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

BI

EM	astra 300 EM/26	10451	KOMBI Ø270xH60				1x26	G24q-3	1800	IP20	⊕	B
----	------------------------	-------	----------------	--	--	--	------	--------	------	------	---	---

E27	astra 360 IP	23055	23052	23053	23050	2x60	E27	1460	IP65	☐	C
-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	------	-----	------	------	---	---

MG	astra 360 MG IP	29325	29322	29323	29320	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B
----	------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

EL	astra 360 EL IP	28235	28232	28233	28230	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	B
----	------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

DIG	astra 360 DIG IP	28045	28042	28043	28040	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	B
-----	-------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

DALI	astra 360 DALI IP	28055	28052	28053	28050	2x18	G24q-2	2400	IP65	⊕	B
------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

LED-N	astra 360 led-N	16075	16072	16073	16070	220x0,08	led	-	IP65	⊕	E
-------	------------------------	-------	-------	-------	-------	----------	-----	---	------	---	---







EM	astra 360 EM IP	10465	10462	10463	10460	1x26	G24q-3	1800	IP65	⊕	B
----	------------------------	-------	-------	-------	-------	------	--------	------	------	---	---

BI


EM	astra 360 EM/36	10471	KOMBI Ø270xH60				2x18	G24q-2	2400	IP20	⊕	B
----	------------------------	-------	----------------	--	--	--	------	--------	------	------	---	---

Versione LED LED versionBL RAL 5017
Blu BlueGI RAL 1023
Giallo YellowRO RAL 3000
Rosso RedTR
Trasparente TransparentBI RAL 9016
Bianco WhiteDIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white


 Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)KOMBI Montatura in metallo verniciato bianco. Solo per installazione interna
White painted metal frame. Only for indoor installationFamiglia prodotto
Product familyPlafoniere Ceiling bowls
Pag. 182-186

Astra 450



Articolo Item	Codice Code				W _{max}		LUMEN			
	BL	GI	RO	TR						
E27 astra 450 IP	23065	23062	23063	23060	2x75	E27	1880	IP54	☐	C
MG astra 450 MG IP	29335	29332	29333	29330	3x26	G24d-3	5400	IP54	⊕	D
EL astra 450 EL IP	28245	28242	28243	28240	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
DIG astra 450 DIG IP	28085	28082	28083	28080	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
DALI astra 450 DALI IP	28095	28092	28093	28090	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
EM astra 450 EM IP	10485	10482	10483	10480	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
BI										
EL astra 450 EL/64	19041	KOMBI Ø370xH65			2x32(a)	GX24q-3	4800	IP20	⊕	B
DIG astra 450 DIG/64	19681	KOMBI Ø370xH65			2x32	GX24q-3	4800	IP20	⊕	B
DALI astra 450 DALI/64	19811	KOMBI Ø370xH65			2x32	GX24q-3	4800	IP20	⊕	B
EM astra 450 EM/64	10161	KOMBI Ø370xH65			2x32(a)	GX24q-3	4800	IP20	⊕	B

Astra 550



E27 astra 550 IP	23075	23072	23073	23070	2x75	E27	1880	IP54	☐	C
MG astra 550 MG IP	29345	29342	29343	29340	3x26	G24d-3	5400	IP54	⊕	D
EL astra 550 EL IP	28255	28252	28253	28250	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
DIG astra 550 DIG IP	28125	28122	28123	28120	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
DALI astra 550 DALI IP	28135	28132	28133	28130	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
EM astra 550 EM IP	10495	10492	10493	10490	2x26	G24q-3	3600	IP54	⊕	B
BI										
EL astra 550 EL/84	19051	KOMBI Ø370xH65			2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B
DIG astra 550 DIG/84	19691	KOMBI Ø370xH65			2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B
DALI astra 550 DALI/84	19821	KOMBI Ø370xH65			2x42	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B
EM astra 550 EM/84	10171	KOMBI Ø370xH65			2x42(a)	GX24q-4	6400	IP20	⊕	B

BL RAL 5017
Blu Blue**GI** RAL 1023
Giallo Yellow**RO** RAL 3000
Rosso Red**TR**
Trasparente Transparent**BI** RAL 9016
Bianco White**DIG** Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462**EM** 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request**KOMBI** Montatura in metallo verniciato bianco. **Solo per installazione interna**
White painted metal frame. **Only for indoor installation**(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W