



Tab

Lampada da parete o soffitto. Tab è IP65 e può essere installato anche all'esterno. Base in polycarbonato colore anice che permette di creare, sulla parete, un alone di luce diffusa bianca o colorata per la versione RGB. Diffusore in polycarbonato trasparente, con pellicola di polycarbonato opale inserita internamente. Anello esterno in polycarbonato anice o con finitura alluminio ral 9006, nero opaco ral 9005 o cromato. Equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. La versione RGB per missaggio di luci colorate è equipaggiata con LED smd Full Color, alimentatore elettronico incorporato con modulo per controllo ciclo colore. Versioni REM per utilizzo con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente. Predisposto per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e quattro cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). Disponibile versione ad incasso.

Wall or ceiling lamp. Tab is IP65 rated and can even be installed outdoors. Base made in polycarbonate anis colour that permits to create, on the wall, a diffused light ring or diffused coloured rinf for RGB version. Diffuser made in transparent polycarbonate with inside opal polycarbonate film. Ring made in polycarbonate anis colour or painted aluminium ral 9006, black matt ral 9005 or with chrome finish. Equipped with smd led and electronic driver included. RGB version for coloured lights mixing is equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle. REM versions arranged for 24V remote ballast not included and purchasable separately. Prepared with a device for connecting an input cable (mains supply) and four output cables (power to devices in "cascade" in parallel). Available recessed version.

Lampe à mur ou à plafond. Tab propose un indice IP65 et peut être aussi installée à l'extérieur. Base en polycarbonate anis permet de créer, sur le mur, un halo de lumière diffuse blanche ou colorée pour la version RGB. Diffuseur en polycarbonate transparente avec un film de polycarbonate opale à l'intérieur. Anneau en polycarbonate anis ou verni aluminium ral 9006, noire opaque ral 9005 ou avec finition chromé. Equipée avec led smd et ballast électronique incorporé. Version RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs. Versions REM pour utilisation avec ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément. Préparé avec un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de quatre câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). Disponibles version encastrable.




Lámpara de pared o de techo. Tab es IP65 y también se puede instalar en el exterior. La base de policarbonato de color anís permite crear, en la pared, un halo de luz blanca o colores para la versión RGB. Difusor de policarbonato transparente, con una película interna de policarbonato opale. Anillo de policarbonato de color anís o colores aluminio ral 9006, negro opaco ral 9005 o cromado. Suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas es suministrada con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color. Versiones REM para el uso con alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y cuatro cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). Disponible en versión empotrada.


Wand- und Deckenleuchte. Tab ist IP65 und kann auch im Freien installiert werden. Die Basis aus anisfarbenem Polycarbonat ermöglicht es, an der Wand einen weißen Lichthof und einen farbigen Lichthof für RGB versions- zu erzeugen. Diffusor aus transparentem Polycarbonat mit einer innen Opal Polycarbonatfilm. Ring aus anisfarbenem Polycarbonat, Farbe Aluminium Ral 9006, Farbe mattschwarz Ral 9005 oder verchromtem. Ausgestattet mit LED smd. Eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. Ausführung RGB zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert. REM Versionen für den Einsatz mit 24V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und vier Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). Verfügbar versenkte Version.



Tab



Articolo Item	Codice Code				W _{max}		LUMEN			
	AN	AL	NE	CR						
 tab	36351	36356	36357	36350	140x0,08	led	-	IP65		A 
tab REM	36361	36366	36367	36360	140x0,08	led	-	IP65		A 
 tab RGB DIG	30341	30346	30347	30340	140x0,20	led	-	IP65		
 tab RGB DALI	30351	30356	30357	30350	140x0,20	led	-	IP65		

Alimentatore remoto
Remote ballast

nr max apparecchi collegabili max connected devices Tab REM			
alimentatore 60W-24V	90060	dims: 254x45x35 mm	5
alimentatore 100W-24V	90061	dims: 270x63x41 mm	8
alimentatore 150W-24V	90062	dims: 270x63x41 mm	12


 Versione LED LED version

 AN Anice Anise	 AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	 NE RAL 9005 Nero opaco Matt black	 CR Cromato Chrome
---	--	--	---

 4200K luce naturale - 4200K natural white

 Informazioni tecniche pag. 464
 Technical instructions page 464

REM Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately





Tab1 versione incasso - Tab1 recessed version





TAB è installabile anche ad incasso nelle pareti e nei controsoffitti. Tab è IP65 e può essere installato anche all'esterno. La cassaforma è acquistabile separatamente. Predisposto per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e quattro cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).


TAB can be installed also as recessed lamp in the wall and in the ceiling. is IP65 rated and can even be installed outdoors. Recessing box is purchasable separately. Prepared with a device for connecting an input cable (mains supply) and four output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

TAB peut également être encastré dans le mur et dans le plafond. Tab propose un indice IP65 et peut être aussi installée à l'extérieur. Boîtier d'encastrement est vendu séparément. Préparé avec un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de quatre câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).

TAB también se puede instalar empotrada en la pared y en el techo. Tab es IP65 y también se puede instalar en el exterior. Caja de empotrar se vende separado. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y cuatro cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).


TAB kann auch installiert Einbau in der Wand und in der Decken. Tab ist IP65 und kann auch im Freien installiert werden. Schalung separat erhältlich. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und vier Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).

Tab1




Articolo Item	Codice Code				W _{max}		LUMEN			
	AN	AL	NE	CR						
tab1	36371	36376	36377	36370	140x0,08	led	-	IP65		A
tab1 REM	36381	36386	36387	36380	140x0,08	led	-	IP65		A
tab1 RGB DIG	30361	30366	30367	30360	140x0,20	led	-	IP65		
tab1 RGB DALI	30371	30376	30377	30370	140x0,20	led	-	IP65		

Cassaforma Tab1



cassaforma tab1	30997	cassaforma – recessing box
------------------------	-------	----------------------------

Alimentatore remoto
Remote ballast


	nr max apparecchi collegabili max connected devices Tab1 REM		
alimentatore 60W-24V	90060	dims: 254x45x35 mm	5
alimentatore 100W-24V	90061	dims: 270x63x41 mm	8
alimentatore 150W-24V	90062	dims: 270x63x41 mm	12

Versione LED LED version

AN Anice Anise	AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	NE RAL 9005 Nero opaco Matt black	CR Cromato Chrome
--------------------------	--	--	-----------------------------

4200K luce naturale - 4200K natural white

 Informazioni tecniche pag. 464
 Technical instructions page 464

REM Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente
 Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately

Famiglia prodotto
 Product family

Applique Wall lights
 Pag. 14-24

Sospensioni Suspensions
 Pag. 250





TAB può essere personalizzato, a richiesta, con un logo o con un'immagine. Il costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.

TAB can be personalized with a logo or an image. The additional cost will be estimated for each project.

TAB peu être personnalisé avec un logo ou une image. Le coût supplémentaire sera prévu pour chaque projet.

TAB se puede personalizar con un logotipo o una imagen. El costo adicional se calculará para cada proyecto.

TAB können mit einem Logo oder ein Bild angefertigt werden. Die zusätzlichen Kosten werden für jedes Projekt berechnet werden.



Tab

Lampada da parete con flusso bi-emissione. Struttura in metallo verniciato o cromato. Diffusori in policarbonato trasparente, con pellicola di policarbonato opale inserita internamente. Anello esterno in policarbonato anice o con finitura alluminio ral 9006, nero opaco ral 9005 o cromato. Equipaggiata con led smd per utilizzo con **alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente**.


Wall lamp with bi-emission light flux. Structure made in chrome plated or painted metal. Diffusers made in transparent polycarbonate with inside opal polycarbonate film. Ring made in polycarbonate anis colour or painted aluminium ral 9006, black matt ral 9005 or with chrome finish. Equipped with smd led 24V for use with **remote ballast not included and purchasable separately**.

Lampe à mur avec flux bi-émission de lumière. Structure réalisée en métal chromé ou verni. Diffuseurs en polycarbonate transparente avec un film de polycarbonate opale à l'intérieur. Anneau en polycarbonate anis ou verni aluminium ral 9006, noire opaque ral 9005 ou avec finition chromé. Equipée avec led smd pour utilisation avec **ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément**.


Lámpara de pared con flujo bi-emisión de luz. Estructura en metal cromado o pintado. Difusores de policarbonato transparente, con una película interna de policarbonato opale. Anillo de policarbonato de color anís o colores aluminio ral 9006, negro opaco ral 9005 o cromado. Suministrada con led smd para el uso con **alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado**.

Wandleuchte mit dual-emission Licht. Struktur aus verchromtem Metall oder lackiertem Metall. Diffusoren aus transparentem Polycarbonat mit eine innen Opal Polycarbonatfilm. Ring aus anisfarbenem Polycarbonat, Farbe Aluminium Ral 9006, Farbe mattschwarz Ral 9005 oder verchromtem. Ausgestattet mit LED smd für den Einsatz mit 24V **Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich**.

Tab AP



Articolo Item	Codice Code				W _{max}		LUMEN		
	AN	AL	NE	CR					
LED-N tab AP REM	36391	36396	36397	36390	280x0,08	led	-	IP40	A 

Alimentatore remoto
Remote ballast

nr max apparecchi collegabili
max connected devices
Tab AP REM


alimentatore 60W-24V	90060	dims: 254x45x35 mm	2
alimentatore 100W-24V	90061	dims: 270x63x41 mm	4
alimentatore 150W-24V	90062	dims: 270x63x41 mm	6

 **Versione LED** LED version

AN	AL RAL 9006	NE RAL 9005	CR
Anice Anise	Alluminio Aluminium	Nero opaco Matt black	Cromato Chrome

LED-N 4200K luce naturale - 4200K natural white

REM Utilizzo con alimentatore remoto (pag.466) non incluso e acquistabile separatamente
Arranged for remote ballast (pag.466) not included and purchasable separately



Famiglia prodotto
Product family

Applique Wall lights
Pag. 14

Sospensioni Suspensions
Pag. 250