



Crystal

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore ellittico in polycarbonato trasparente con diffusore interno in polycarbonato cromato o bianco. Montatura in metallo verniciato bianco ral 9016. Rosone in metallo verniciato bianco.


Suspension lamp to illuminate with diffused light. Elliptical diffuser made in transparent polycarbonate with internal diffuser made in chromed or white polycarbonate. Frame made in metal painted white ral 9016. Top cover in metal painted white.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur elliptique en polycarbonate transparent avec diffuseur interne en polycarbonate chromé ou blanc. Monture en métal vernie blanc ral 9016. Patère en métal vernie blanc.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor elíptico de polycarbonato transparente con difusor interior de polycarbonato cromado o blanco. Montadura en metal pintado blanco ral 9016. Rosetón en metal pintado blanco.


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Elliptischen Diffusor aus transparentem Polycarbonat mit innendiffusor aus verchromtem oder weißem Polycarbonat Fassung aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Rosette aus Weiß lackiertem Metall.

Crystal 600



Articolo	Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
		BI	CR						
E27	crystal 600	71161	71160	2x60	E27	1420	IP20		A
EL	crystal 600 EL	79061	79060	2x32(a)	GX24q-3	4800	IP20		A
DIG	crystal 600 DIG	79071	79070	2x32	GX24q-3	4800	IP20		A
DALI	crystal 600 DALI	79081	79080	2x32	GX24q-3	4800	IP20		A

Crystal 800



E27	crystal 800	71171	71170	2x100	E27	2760	IP20		A
EL	crystal 800 EL	79091	79090	2x42(b)	GX24q-4	6400	IP20		A
DIG	crystal 800 DIG	79101	79100	2x42	GX24q-4	6400	IP20		A
DALI	crystal 800 DALI	79111	79110	2x42	GX24q-4	6400	IP20		A
EM	crystal 800 EM	70251	70250	2x42(b)	GX24q-4	6400	IP20		A

BI Bianco White
CR Cromato Chrome

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI Technical instructions page 462

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W

(b) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W

