



Filo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Rosone in policarbonato. Versione RGB per missaggio di luci colorate. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato.


Suspension lamp to illuminate with direct light. Diffuser in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts. Polyester paint with phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket in silicone rubber. Top cover made in polycarbonate. RGB version for coloured lights mixing. All fittings have electronic driver included.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Patère en polycarbonate. Version RGB pour mixage de lumières colorées. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Rosetón en policarbonato. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido.


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem Licht. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat mit Prismatisch Innenstreifen. Struktur aus Aluminium Extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyesterpulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Rosette aus Polycarbonat. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch.

Filo 120



Articolo	Item	Codice Code			W _{max}		LUMEN			
		BI	GR	AT						
EL	filo 120 EL	78691	78696	78697	2x54	G5	10000	IP20		A
EM	filo 120 EM	70001	70006	70007	2x54	G5	10000	IP20		A
DIG	filo 120 RGB DIG	70331	70336	70337	3x54	G5	-	IP20		
DALI	filo 120 RGB DALI	70341	70346	70347	3x54	G5	-	IP20		

Filo 150



EL	filo 150 EL	78721	78726	78727	2x80	G5	14000	IP20		A
----	-------------	-------	-------	-------	------	----	-------	------	--	---

BI RAL 9016
Bianco goffrato *Embossed white*

GR RAL 9006
Grigio goffrato *Embossed grey*

AT RAL 7016
Antracite goffrato *Embossed anthracite*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request

DIG Informazioni tecniche pag. 463
DALI *Technical instructions page 463*

