



SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE
DATEN BLATT

MINI PANEL

CE III F IP52

Tipi di installazione: Apparecchio da incasso.
- Installazione a controsoffitto tramite molle a contrasto.

Mountings: Built-in fitting.
- Recessing by means of clips.

Types d'installation: Appareil à encastrer.
- Installation dans le faux plafond au moyen de clips à déclip.

Installationsarten: Einbauleuchte.
- Einbau-Montage mittels Clips.

Emissione luminosa: diretta

Light emission: direct

Emission lumineuse: directe

Lichtausgabe: direkt

Sorgente luminosa: LED
K: 3000; 4000.

Light source: LED
K: 3000; 4000.

Source lumineuse: LED
K: 3000; 4000.

Leuchtmittel: LED
K: 3000; 4000.

CRI: Ra>90

CRI: Ra>90

CRI: Ra>90

CRI: Ra>90

Cornice in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco.

Frame made of white painted die-cast aluminium.

Cadre en fusion d'aluminium, blanc.

Montagerahmen usgeführt in Aluminium-Druckguß, weiss.

Cablaggio in classe III;
Alimentazione: 100-240 V Ac 50-60 Hz;
Alimentatore elettronico.

Wiring class III;
Power supply: 100-240 V Ac 50-60 Hz;
Electronic ballast.

Câblage classe III;
Alimentation: 100-240 Vca 50-60 Hz;
Ballast électronique.

Verdrahtung nach Klasse III;
Power supply: 100-240 V Ac 50-60 Hz;
EVG-Version.

Normative:
CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
EN 62031;
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Regulations:
CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
EN 62031;
Photobiological safety of lamps and lamp system:
CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Normes:
CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
EN 62031;
Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Normbestimmungen:
CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
EN 62031;
Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Directive 89/336/CEE; 73/23/CEE (e successive modifiche); B.T. 2006/95/CE.

Directives 89/336/CEE; 73/23/CEE (and subsequent modifications); B.T. 2006/95/CE.

Directives 89/336/CEE; 73/23/CEE (et modifications successives); B.T. 2006/95/CE.

Entspricht Eu-Richtlinien 89/336/EWG; 73/23/EWG (und spätere Änderungen); B.T. 2006/95/CE.

VERSIONI SU RICHIESTA	VERSIONS UPON REQUEST	VERSIONS SUR DEMANDE	SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF WUNSCH ERHÄLTICH
• alimentatore elettronico dimmerabile • alimentatore elettronico dimmerabile DALI	• dimmable electronic ballast • DALI dimmable electronic ballast	• ballast électronique réglable • ballast électronique réglable DALI	• Dimmbare EVG-Version (digital oder analog) • Dimmbare DALI -EVG-Version

MINI PANEL - ROUND VERSION

W	Ø	h	h'	
4,5	95	30	5	85
5,5	140	30	5	120
9	170	30	5	150
10	200	30	5	180
16	275	30	5	255
22	330	30	5	305

MINI PANEL - SQUARE VERSION

W	d	l	h	h'	
4,5	100	100	28	5	85x85
9	150	150	28	5	125x125
11	180	180	28	5	155x155
19	250	250	28	5	225x225
24	330	330	28	5	305x305

- Ø Diametro apparecchio (mm)
Fitting diameter (mm)
Diamètre de l'appareil (mm)
Leuchtdurchmesser (mm)
- d Larghezza totale apparecchio (mm)
Overall width (mm)
Largeur totale de l'appareil (mm)
Gesamtbreite des Beleuchtungskörpers (m)
- l Lunghezza totale apparecchio (mm)
Overall length (mm)
Longueur totale de l'appareil (mm)
Gesamtlänge des Beleuchtungskörpers (mm)
- h Altezza totale apparecchio (mm)
Overall height (mm)
Hauteur totale de l'appareil (mm)
Gesamthöhe des Beleuchtungskörpers (mm)



DISPOSITIVO OTTICO

Diffusore in metacrilato opale.

OPTICAL DEVICE

Diffuser in opal methacrylate.

INSTRUMENTS OPTIQUES

Diffuseur en méthacrylate opalin.



OPTISCHE VORRICHTUNGEN

Lichtverteiler aus opalem Methacrylat.

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / PHOTOMETRISCHE DATEN

MINI PANEL
round Ø 330

LED 22W
K4000



MINI PANEL
square 330x330

LED 24W
K4000

