

Ring

Design by Tonettidesign, 2011

Un astro, una costellazione, un'orbita, una luce che si staglia nello spazio, questa è Ring. Lampada a sospensione di forma ellittica che racchiude l'efficiente luce dei LED per illuminare gli ambienti sia con luce diretta che indiretta. Costruita in un monoblocco di Baydur® materiale innovativo della categoria dei solid surface, leggero, resistente alla rottura, ecosostenibile, asettico, atermico. Disponibile nei colori verniciato bianco, verniciato nero e verniciato alluminio.

A star, a constellation, an orbit, a light that stands out in space, this is Ring. Elliptical hanging lamp that exploits efficient LED technology to light up rooms both directly and indirectly. Constructed with a single block of Baydur® - innovative material that belongs to the solid surface category - Ring is light, resistant to breakage, eco-sustainable, aseptic and heat-proof. Available in painted white, painted black or painted aluminium.

Ein Stern, eine Konstellation, eine Umlaufbahn, ein Licht, dass sich vom Raum abhebt, alles das ist Ring. Ellipsenförmige Hängeleuchte mit leistungsstarkem LED-Licht, zur Raumbeleuchtung sowohl durch direktes als auch durch indirektes Licht. Hergestellt aus einem massiven Element aus Baydur®, einem innovativen Material für leichte, schlagfeste, umweltfreundliche und aseptische Wärmeschutz-Formteile. Verfügbar auch in weiß, lackiert, schwarz lackiert oder Alufarbe lackiert.

Un astro, una constelación, una órbita, una luz que se recorta en el espacio: ésta es Ring. Lámpara de techo con forma elíptica que encierra la eficaz luz de los LEDs para iluminar los ambientes tanto con luz directa como indirecta. Ha sido creada como un monobloque de Baydur®, material innovador de la categoría de los solid surface, ligero, resistente a la rotura, ecosostenible, aséptico y a térmico. Disponible en los colores pintado blanco, pintado negro y pintado aluminio.



40



41

Ring

SO



Luce diretta / Direct light:
530 LED SMD Alta efficienza / High efficiency

Luce indiretta / Indirect light:
300 LED SMD Alta efficienza / High efficiency

CE V IP20 Classe I

Flusso luminoso / Luminous flux / Lichtstrom / Flujo luminoso:
Luce diretta / Direct light: 2700 lm
Luce indiretta / Indirect light: 2500 lm

Potenza assorbita / Absorbed power / Leistungsaufnahme /
Potencia absorbida: 75W

Vita media - ore / Average life - hours / Lebensdauer - Stunden /
Duración media - horas: 50.000

Temperatura di colore / Colour temperature / Farbtemperatur /
Temperatura de color: neutral 4.100 K - warm 2.800 K

Alimentatore incorporato / Built-in power supply / Vorschaltgerät
integriert / Alimentador incorporado

Finiture / Finishing / Ausführungen / Acabados:

Verniciato alluminio / Painted aluminium / Alufarbe lackiert / Pintado
aluminio

Verniciato bianco / Painted white / Weiß lackiert / Pintado blanco

Verniciato nero / Painted black / Schwarz lackiert / Pintado nero

42



43