

Duo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Diffusore in policarbonato colore anice. Struttura in alluminio estruso. Particolari in policarbonato trasparente. Rosone in policarbonato colore alluminio. Versione RGB per missaggio di luci colorate. Le versioni con 4 lampade sono cablate per doppia accensione separata. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. The diffuser rotates on 360 degree permitting to orientate the luminous beam. Diffuser made in polycarbonate anise colour. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. Top cover made in polycarbonate colour aluminium. RGB version for coloured lights mixing. Versions cabled with 4 bulbs are equipped with double separate lighting. All fittings have electronic driver included.

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Le diffuseur tourne de 360 degré permettant d'orienter le flux lumineux. Diffuseur en polycarbonate couleur anis. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en polycarbonate transparent. Patère en polycarbonate couleur aluminium. Version RGB pour mixage de lumières colorées. Les versions câblées avec 4 ampoules sont équipées avec allumage double séparée. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. El difusor gira en 360° permitiendo orientar el rayo luminoso. Difusor de policarbonato color anís. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de policarbonato transparente. Rosetón en policarbonato color aluminio. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Las versiones con 4 lámparas están cableadas para doble encendido separado. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Der Diffusor kann um 360° gedreht werden und ermöglicht auf diese Weise die Ausrichtung der Lichtstrahl. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium Extrusion. Einzelteile aus transparentem Polycarbonat. Rosette aus alufarbenem Polycarbonat. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Die Ausführungen mit 4 Lampen sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch.



Disponibile in versione Dark Light e installabile in linea continua.


Available in Dark Light version and suitable for continuous-row lighting.

Disponibile en version Dark Light et installable en ligne continue.

Disponibile en version Dark Light y instalable en línea continua.


Version Dark Light verfügbar und die Ausführung ist in Lichtbandversion.

Duo 90




Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN				
	CR	AL							
[EL] duo 90/2x39 EL	78600	78606	2x39	G5	7000	IP20	⊕		A
duo 90/4x39 EL	78640	78646	4x39	G5	14000	IP20	⊕		B
[DIG] duo 90/4x39 DIG	79210	79216	4x39	G5	14000	IP20	⊕		B XN
[DALI] duo 90/4x39 DALI	79220	79226	4x39	G5	14000	IP20	⊕		B XN
[EM] duo 90/2x39 EM	70290	70296	2x39	G5	7000	IP20	⊕		A XN
duo 90/4x39 EM	70300	70306	4x39	G5	14000	IP20	⊕		B XN

Duo 120



[EL] duo 120/2x54 EL	78610	78616	2x54	G5	10000	IP20	⊕		A
duo 120/4x54 EL	78650	78656	4x54	G5	20000	IP20	⊕		B
[DIG] duo 120/4x54 DIG	79230	79236	4x54	G5	20000	IP20	⊕		B
[DALI] duo 120/4x54 DALI	79240	79246	4x54	G5	20000	IP20	⊕		B
[EM] duo 120/2x54 EM	70040	70046	2x54	G5	10000	IP20	⊕		A
duo 120/4x54 EM	70060	70066	4x54	G5	20000	IP20	⊕		B
[DIG] duo 120 RGB DIG	70310	70316	6x54	G5	-	IP20	⊕		
[DALI] duo 120 RGB DALI	70320	70326	6x54	G5	-	IP20	⊕		

Duo 150



[EL] duo 150/2x80 EL	78620	78626	2x80	G5	14000	IP20	⊕		A
duo 150/4x80 EL	78660	78666	4x80	G5	28000	IP20	⊕		B
[DIG] duo 150/4x80 DIG	79250	79256	4x80	G5	28000	IP20	⊕		B
[DALI] duo 150/4x80 DALI	79260	79266	4x80	G5	28000	IP20	⊕		B
[EM] duo 150/2x80 EM	70050	70056	2x80	G5	14000	IP20	⊕		A
duo 150/4x80 EM	70070	70076	4x80	G5	28000	IP20	⊕		B

XN Nuova versione New version

CR

Alluminio brillantato (effetto cromato) Shined aluminium (chrome effect)





AL

Alluminio anodizzato Oxidized aluminium

[DIG] Informazioni tecniche pag. 462
[DALI] Technical instructions page 462

[DIG] Informazioni tecniche pag. 463
[DALI] Technical instructions page 463

[EM] 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request



Famiglia prodotto
Product family

Applique Wall lights
Pag. 36-42

Plafoniere Ceiling bowls
Pag. 170

Sospensioni Suspensions
Pag. 256-264

Lampade Lamps
Pag. 372-374



10	applique interni/esterni wall lights indoor/outdoor
158	plafoniere interni/esterni ceiling bowls indoor/outdoor
226	testaletto bed head units
236	sospensioni suspensions
330	lampade lamps
378	lampioni ed incassi bollards & recessed lights
467	indice index



DuoDK

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta. Diffusore, non orientabile, in alluminio purissimo 99,99% brillantato conforme alla normativa EN 12464. La sospensione diffonde la luce anche nella parte superiore aumentando il confort visivo. Struttura in alluminio estruso. Particolari in polycarbonato trasparente. Rosone in polycarbonato colore alluminio. Le versioni con 4 lampade sono cablate per doppia accensione separata. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato. **Installabile in linea continua.**

Suspension lamp to illuminate with direct light. No-adjustable diffuser, realized in polished pure aluminium 99,99%, following rule EN12464. The suspension also diffuses light indirectly improving visual comfort. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. Top cover made in polycarbonate colour aluminium. Versions cabled with 4 bulbs are equipped with double separate lighting. All fittings have electronic driver included. **Suitable for continuous-row lighting.**


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe. Diffuseur, non orientable, en aluminium pur à 99,99% brillant conforme à la réglementation EN 12464. La suspension diffuse la lumière même dans sa partie supérieure en augmentant le confort visuel. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en

polycarbonate transparent. Patère en polycarbonate couleur aluminium. Les versions câblées avec 4 ampoules sont équipées avec allumage double séparée. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé. **Installable en ligne continue.**

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa. Difusor no orientable en aluminio purísimo 99,99% abrillantado en conformidad con la normativa EN 12464. La suspensión difunde la luz incluso en la parte superior aumentando el confort visual. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de polycarbonato transparente. Rosetón en polycarbonato color aluminio. Las versiones con 4 lámparas están cableadas para doble encendido separado. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido. **Instalable en línea continua.**


Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem Licht. Diffusor, nicht verstellbar, aus reinem poliertem Aluminium 99,99%, gemäß EN 12464. Die Beleuchtung verbreitet das Licht auch im oberen Teil und erhöht somit den Sehkomfort. Struktur aus Aluminium Extrusion. Einzelteile aus transparentem Polycarbonat. Rosette aus alufarbenem Polycarbonat. Die Ausführungen mit 4 Lampen sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch. **Ausführung ist in Lichtbandversion.**

DuoDK 90




	Articolo <i>Item</i>	Codice <i>Code</i>		W _{max}		LUMEN			
		CR	AL						
EL	duoDK 90/2x39 EL	78608	78609	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A
	duoDK 90/4x39 EL	78648	78649	4x39	G5	14000	IP20	⊕	A
DIG	duoDK 90/4x39 DIG	79218	79219	4x39	G5	14000	IP20	⊕	A ✗
DALI	duoDK 90/4x39 DALI	79228	79229	4x39	G5	14000	IP20	⊕	A ✗
EM	duoDK 90/2x39 EM	70298	70299	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A ✗
	duoDK 90/4x39 EM	70308	70309	4x39	G5	14000	IP20	⊕	A ✗

DuoDK 120



EL	duoDK 120/2x54 EL	78618	78619	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A
	duoDK 120/4x54 EL	78658	78659	4x54	G5	20000	IP20	⊕	A
DIG	duoDK 120/4x54 DIG	79238	79239	4x54	G5	20000	IP20	⊕	A
DALI	duoDK 120/4x54 DALI	79248	79249	4x54	G5	20000	IP20	⊕	A
EM	duoDK 120/2x54 EM	70048	70049	2x54	G5	10000	IP20	⊕	A
	duoDK 120/4x54 EM	70068	70069	4x54	G5	20000	IP20	⊕	A

DuoDK 150



EL	duoDK 150/2x80 EL	78628	78629	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A
	duoDK 150/4x80 EL	78668	78669	4x80	G5	28000	IP20	⊕	A
DIG	duoDK 150/4x80 DIG	79258	79259	4x80	G5	28000	IP20	⊕	A
DALI	duoDK 150/4x80 DALI	79268	79269	4x80	G5	28000	IP20	⊕	A
EM	duoDK 150/2x80 EM	70058	70059	2x80	G5	14000	IP20	⊕	A
	duoDK 150/4x80 EM	70078	70079	4x80	G5	28000	IP20	⊕	A

✗ Nuova versione *New version*

CR

Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)*

AL

Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*



DIG

Informazioni tecniche pag. 462

DALI

Technical instructions page 462

EM

1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on requestFamiglia prodotto
Product familyApplique *Wall lights*
Pag. 36-42Plafoniere *Ceiling bowls*
Pag. 170Sospensioni *Suspensions*
Pag. 256-260Lampade *Lamps*
Pag. 372-374