






	Codice Code	Lampade Lamps		L (mm)
	E002D1014AL	1x14W	G5	620
	E002D1024AL	1x24W	G5	620
	E002D1028AL	1x28W	G5	1220
	E002D1054AL	1x54W	G5	1220
	E002D1035AL	1x35W	G5	1520
	E002D1049AL	1x49W	G5	1520
	E002D1080AL	1x80W	G5	1520
	E002D1014AO	1x14W	G5	620
	E002D1024AO	1x24W	G5	620
	E002D1028AO	1x28W	G5	1220
	E002D1054AO	1x54W	G5	1220
	E002D1035AO	1x35W	G5	1520
	E002D1049AO	1x49W	G5	1520
	E002D1080AO	1x80W	G5	1520



Testate terminali, sospensioni e alimentazione da ordinare separatamente (pag. 12).


End caps, wire suspensions and supply cable to be order separately (pag. 12)

Apparecchio monolampada in alluminio estruso a luce diretta con ottica dark-light a bassa luminanza (conforme alla norma EN 12464-1) oppure con schermo opale. Il vano superiore è separato ed utilizzabile per il passaggio di cavi ausiliari.

One lamp light fitting in extruded aluminium. Direct light with low luminance dark-light louvre (in accordance with standard EN 12464-1) or with opal diffuser. Upper side separated for auxiliary cables.



	Codice Code	Lampade Lamps	L (mm)		
	E002M2014AL	2x14W	G5	620	
	E002M2024AL	2x24W	G5	620	
	E002M2028AL	2x28W	G5	1220	
	E002M2054AL	2x54W	G5	1220	
	E002M2035AL	2x35W	G5	1520	
	E002M2049AL	2x49W	G5	1520	
	E002M2080AL	2x80W	G5	1520	
	E002M2014AO	2x14W	G5	620	
	E002M2024AO	2x24W	G5	620	
	E002M2028AO	2x28W	G5	1220	
	E002M2054AO	2x54W	G5	1220	
	E002M2035AO	2x35W	G5	1520	
	E002M2049AO	2x49W	G5	1520	
	E002M2080AO	2x80W	G5	1520	



Testate terminali, sospensioni e alimentazione da ordinare separatamente (pag. 12).

End caps, wire suspensions and supply cable to be order separately (pag. 12)

Apparecchio bilampada in alluminio estruso a luce diretta/indiretta con ottica dark-light a bassa luminanza (conforme alla norma EN 12464-1) oppure con schermo opale.

Two lamps light fitting in extruded aluminium. Direct/indirect light with low luminance dark-light louvre (in accordance with standard EN 12464-1) or with opal diffuser.




Sophia

Luce indiretta c/binario elettrificato
Direct light with electrified track



Codice Code	Lampade Lamps		L (mm)
E002I1014AK	1x14W	G5	620
E002I1024AK	1x24W	G5	620
E002I1028AK	1x28W	G5	1220
E002I1054AK	1x54W	G5	1220
E002I1035AK	1x35W	G5	1520
E002I1049AK	1x49W	G5	1520
E002I1080AK	1x80W	G5	1520






Testate terminali, sospensioni e alimentazione da ordinare separatamente (pag. 12).

End caps, wire suspensions and supply cable to be order separately (pag. 12)

Apparecchio monolampada in alluminio estruso a luce indiretta con binario trifase eurostandard.

One lamp light fitting in extruded aluminium. Indirect light with eurostandard 3-phase track.







		Codice Code	Descrizione Description	L (mm)
		A002K0620AK	Profilo/Profile	620
		A002K1220AK	Profilo/Profile	1220
		A002K1520AK	Profilo/Profile	1520
		A002K0006AK	Testata terminale 1 pz. End cap 1 pc.	
		A002K0007AK	Sospensione con cavo di acciaio 1 pz. Suspension: steel cable 1 pc.	2000
		A1041	Cavo di alimentazione trasparente 3x1,5 mmq completo di rosone bianco. Transparent supply cable 3x1,5 mmq with white ceiling cap.	1200
		A1041/M3	Cavo di alimentazione trasparente 3x1,5 mmq completo di rosone bianco. Transparent supply cable 3x1,5 mmq with ceiling cap.	3000



Accessori di completamento.

System accessories.



		Codice Code	Descrizione Description
		A002K0002AK	Accessorio per il collegamento di 2 apparecchi a fila continua, 4 pz. Accessory for linear connection, 4 pcs.
		A002K0003AK	Giunto a "L", completi di accessori per il collegamento. "L" joint, provided with accessories for connection.
		A002K0004AK	Giunto a "T", completi di accessori per il collegamento. "T" joint, provided with accessories for connection.
		A002K0005AK	Giunto a "X", completi di accessori per il collegamento. "X" joint, provided with accessories for connection.



Accessori di completamento per installazione a fila continua, a 90°, a T o a croce.

System accessories for connection of 2, 3 or 4 fittings.



