



Plaster recessed lighting fixture for a diffused light emission. It is fitted with sandblasted glass diffuser. LED or fluorescent light source.

Empotrable de yeso con emisión luminosa difusa y con difusor de vidrio arenado. Fuente luminosa fluorescente o LED.

Встраиваемый гипсовый светильник для рассеянного освещения с отражателем из стекла пескоструйной обработки. Люминесцентный источник света.



finish	code	lamp	light source	LED colour	lm	Kg	m³
E1	63840	LED	8,5W LED Array	N	1183	0,65	0,005
E1	63840W	LED	8,5W LED Array	W	1136	0,65	0,005




finish	code	lamp	light source	H mm	LED colour	lm	Kg	m³
E1	62660	LED	19W LED Array	146	N	2130	2,51	0,021
E1	62660W	LED	19W LED Array	146	W	2046	2,51	0,021



finish	code	lamp	bulb holder	H mm	Kg	m³
E1	60870	x 2	TC-TEL Gx24q-3 2 x 26/32W-240V	138	2,51	0,021



DRIVER



62424 12W 250mA 44V (LED)
art: 63840

62450 20W 500mA 41V (LED)
art: 62660

ACCESSORIES

60830

Shim kit for installation on 12.5mm thick plasterboard.

Kit de espesores para instalación en cartón yeso de 12,5 mm de grosor.

Набор прокладок для установки в гипсокартоне толщиной 12,5 мм.

